



11	1	0284	PFA-Schlauch 3,2 natur	AD=3,17mm; ID=1,58mm	
10	1	1108	PUR-Schlauch 4/2,5 schwarz	AD=4mm; ID=2,5mm	
9	1	4437	Einstecktüle iG M5	NW 2,7mm; SW 7mm	
8	1	4438	Einstecktüle aG M5	NW 2,7mm; SW 7mm	
7	1	4436	Verschlusskupplung iG M5	NW 2,7mm; SW 9mm	
6	1	4435	Verschlusskupplung aG M5	NW 2,7mm; SW 9mm	
5	1	0641	Gerade Steckverbindung	D=4; AG M5, SW 8mm	
4	1	0108	Gerade Steckverbindung	D=3,2; AG M5, SW 7mm	
3	1	3055	Gewindestift	M5 x 5	
2	1	2724	Insetdüse	D=5 x 13	
1	1		Werkzeug		
Pos.	Anz.	Artikel-Nr.	Benennung	Beschreibung	Bemerkung

Selbstcheck-Konstruktion		Alle Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 mittel.		Toleranz für offene Winkel DIN 6178 mittel		Bauteile fettfrei und entgratet! Ecken brechen oder verrunden!	
Ausg.		bis 6	± 0,1	über 120 bis 315	± 0,5	Form- und Lagetoleranzen DIN7184	
A-Nr.		über 6 bis 30	± 0,2	über 315 bis 1000	± 0,8	Oberflächen nach DIN / ISO 1302	
Anz.	X wie gezeichnet	über 30 bis 120	± 0,3	über 1000 bis 2000	± 1,2	Maßstab	
Anz.	X spiegelbildlich	Selbstcheck-Fertigung		Benennung			
Kostenstelle	Name	Datum	Modell		17.03.2011	Kort	
			Zeichnung		17.03.2011	Kort	
			Korrektur				
			letzte Sicherung:		18.03.2011 / 11:59	Minimalmengenschmierung	
			Format		A3	Zeichnungsnummer	
			WERUCON GmbH / Bremen - Germany				
			info@werucon.de / www.werucon.de				
			I:\Konstruktion\CAD-DT\ZV_Dosiertechnik\Konturvereinfachung Test\Stecksystem-Schaubild\ZB Schnellkupplung.idw				

Nr.	Änderung	Datum	Name
Änderungsliste			